

VENTANAS DE MADERA-ALUMINIO

# Profil 78 Braga

Sistema para arquitectura moderna con hoja y marco enrasados por el exterior. Adecuado para combinar con fachadas de madera y vidrio. Disponibles ventanas de arco, puertas de entrada y correderas. Unidades de vidrio aislante de hasta 62 mm.

* Los valores corresponden a la configuración de ventana de referencia descrita a continuación.

## Resumen del producto

| | |
|---|---|
| Perfil | 78 mm |
| Transmitancia térmica Uw | 0,91 W/(m²·K)* |
| Aislamiento acústico Rw | 35 dB* |
| Acristalamiento | 2 o 3 vidrios |
| Espesor de la unidad de vidrio aislante | Hasta 62 mm |
| Sentido de apertura | Apertura interior |
| Garantía indicada por el fabricante | 5 años** |

** La garantía del acabado exterior depende de la madera y del tipo de recubrimiento. Las condiciones específicas de suministro y garantía se establecen en el presupuesto y el contrato.

## Configuración

| | |
|---|---|
| Madera | Pino macizo y con unión dentada, shorea, alerce, eucalipto, roble y otras especies |
| Sistema de acabado | Teknos |
| Componentes de aluminio | Gutmann |
| Herrajes | Roto o G.U. |
| Vidrio | Saint-Gobain |
| Juntas | Schlegel Q-Lon |
| Manillas | Hoppe Atlanta |

## ¿Cómo se determinaron los valores Uw y Rw indicados?

Ventana de referencia: 1230 × 1480 mm, apertura interior a derechas. Herrajes Roto con 7 puntos de cierre, 2 perímetros de sellado y juntas Schlegel. Unidad de vidrio aislante: 4-14Ar-4-14Ar-4, dos vidrios de baja emisividad, relleno de argón y separadores de aluminio.

Otras dimensiones o configuraciones pueden modificar las prestaciones. Los valores específicos de cada proyecto se confirman por separado.